



ТУ 19.20.29-021-56417025-2022
МОТОРНОЕ МАСЛО



XIM 2T MOTOR

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 2-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ,
СКУТЕРОВ И МОТОРОЛЛЕРОВ.

ВИД ФАСОВКИ:

20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Высококачественное полусинтетическое моторное масло для современных высоконагруженных и высокооборотных двухтактных двигателей с воздушным охлаждением. Предназначено для использования во всех видах двухтактных двигателей: мотоциклов, мопедов, скутеров, мотороллеров и другой мототехники, требующей применения масел уровня API TC и JASO FB. Допускается использование для лодок и водной техники.

Содержит пакет высокоэффективных присадок, обеспечивающий превосходные противозадирные и противоизносные свойства, предотвращающий загрязнение двигателя и продлевающий его ресурс.

Масло устойчиво к воздействию высоких температур, характерных для интенсивного движения в городе, либо возникающих при перевозке пассажира на скутере или по причине малого объема цилиндра двигателя.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- API TC
- JASO FB
- NMMA TC-W3
- GrIII

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Современный пакет присадок и высокоочищенная базовая основа обеспечивают устойчивую работу двигателя при любых условиях применения, в том числе при высоких температурах и нагрузках. Масло способствует предупреждению образования нагара, лака и кокса на стенках камеры сгорания, на поршнях, свечах и клапанах, выпускном коллекторе и выхлопной трубе, предотвращает закоксовывание и залегание поршневых колец, увеличивает срок службы двигателя.
- Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными характеристиками, защищает от износа и задиров на стенках цилиндров даже при экстремальных нагрузках.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для смазки двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, используемых в мотоциклах, мопедах, цепных пилах, генераторах, газонокосилках, мотокосах и другом садоводческом оборудовании.

Может использоваться практически во всех двухтактных двигателях мотоциклов и рекомендуется для использования в условиях городских поездок.

Рекомендовано к применению в двухтактных двигателях малого объёма мотоциклов, мотороллеров и мопедов Yamaha, TVS, Bombardier (BRP), Honda, Kawasaki, Keeway и т. д. Рекомендовано к применению в двухтактных двигателях садоводческого и лесного оборудования Hitachi, Honda, John Deere, Kawasaki, Lawn Boy, Massey Ferguson, Polaris, Powermate, Tecumseh, Weedeater, Woods, Yamaha, Yardman и т. д. Лодки и водная техника с двухтактными двигателями.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	XIM 2T MOTOR
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2 /с	ГОСТ 33	14,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	95
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-15
Плотность при 20, кг/м3	ГОСТ 3900	890



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.