



ТУ 19.20.29-021-56417025-2022
МОТОРНОЕ МАСЛО



XIM 4T MOTOR

SAE 10W40

**МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ 4-Х ТАКТНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ МОТОЦИКЛОВ, МОПЕДОВ,
СКУТЕРОВ И СНЕГОХОДОВ**

ВИД ФАСОВКИ:

20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное полусинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов, мопедов, скутеров, снегоходов и другой современной мототехники, в том числе с повышенной мощностью и эксплуатируемой в холодном климате. Соответствует новейшим стандартам ведущих моторостроителей. Допускается использование для лодок и водной техники.

XIM Moto Oil 4T обеспечивает максимальную эффективность при любых условиях эксплуатации. Отлично защищает двигатель от износа и увеличивает срок его службы. Уникальная рецептура обеспечивает значительную экономию топлива при сохранении необходимых фрикционных свойств.



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- API SL
- JASO MA-2 T903
- NMMA FC-W
- GrIII

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий температурный диапазон позволяет сохранять превосходную текучесть при низких температурах и эффективно защищает двигатель от износа при высоких температурах.
- Характеризуется высоким коэффициентом трения, гарантирует стабильную, без рывков, передачу крутящего момента сцеплением, как в момент начала движения, так и при переключении передач.
- Поддерживает исключительную чистоту двигателя благодаря уменьшению отложений. Сильная масляная пленка и повышенная стабильность продукта способствуют длительной защите двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для современных 4-х тактных двигателей мотоциклов, мотороллеров и снегоходов и др., где предписано применение масел стандарта API SL, класса JASO MA2 и вязкостью SAE 10W-40.

Лодки и водная техника с четырехтактными двигателями.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	XIM 4T MOTOR
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2 /с	ГОСТ 33	15.7
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	162
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-35
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	223
Щелочное число, мг KOH/г	ASTM D 2896	7.8
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,2



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.