



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM ATF DEXRON III

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ XIM ATF ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ И
КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ
КАК ЗА РУБЕЖОМ, ТАК И В РОССИИ.

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Жидкость для автоматических трансмиссий, производимая на основе синтетического базового масла высокой степени очистки с добавлением сбалансированного пакета присадок, удовлетворяет всем требованиям автоматических трансмиссий.

Рецептура продукта XIM ATF DEXRON III обеспечивает надлежащие фрикционные характеристики, мягкое и бесшумное переключение передач в трансмиссиях с электронными системами контроля. В составе также используются особые модификаторы трения, которые способствуют плавному срабатыванию блокировки дифференциала. Высокий индекс вязкости базового синтетического масла позволяет использовать жидкость XIM ATF DEXRON III в широком диапазоне температур. Сохраняет прекрасную текучесть при низких температурах и не теряют вязкость при высоких. Обладает превосходными антиокислительными свойствами при длительном интервале работы, надежно защищает от износа, эффективно предотвращает образование нагара.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- GM DEXRON III G
- FORD MERCON
- MAN 339 TYPE V1, Z1
- MB 236.1, 236.5, 236.6, 236.7
- ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 14A, 17C
- BMW LA 2634
- LT 71141
- VOLVO CE 97340, 97341
- CHERY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая надежность эксплуатации азиатской и европейской техники при одновременном сокращении номенклатуры смазочных материалов за счет высокой универсальности применения.
- Увеличивает общую производительность трансмиссии благодаря оптимизации эффективности переключения передач, улучшению характеристик устойчивости к окислению, а также увеличенному сроку замены по сравнению с жидкостями предыдущих поколений.
- Поддерживает оптимальный КПД трансмиссионной системы и экономию топлива.
- Превосходные фрикционные характеристики и надежность работы АКПП, комфортное переключение скоростей без вибраций и рывков.
- Обеспечивает прекрасные пусковые характеристики и четкое переключение передач при экстремально низких температурах.
- Полностью совместима с материалами уплотнений АКПП и ГУР.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначена для любых систем, где требуются жидкости стандарта DEXRON III G и ниже. Автоматические коробки передач, гидроусилители рулевого управления. Легковые автомобили, автобусы и коммерческая техника зарубежного и отечественного производства.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	XIM ATF DEXRON III
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	7,2
Вязкость динамическая по Брукфильду при -49°С, мПа*с	ASTM D 2983	16900
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 ASTM D 92	215
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-47
Плотность при 20 °С кг/м³	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	825
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	162



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.