



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM ATF PAO MULTI

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПАО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Продукт создан на основе полиальфаолефинов и дополнен специальным комплексом присадок и ингибиторов, предоставляющих набор уникальных характеристик. Прежде всего, масло обладает выдающейся термостойкостью и устойчивостью к окислению, что гарантирует надежную работу даже в условиях повышенных температур. Превосходная нагрузочная способность и защита от коррозии и износа обеспечивают долгий срок службы и надежную работу трансмиссии.

Благодаря своей стойкости к высоким температурам и отличным низкотемпературным характеристикам, данная жидкость обеспечивает надежную и эффективную работу трансмиссии в различных климатических условиях.

Кроме того, в составе этой жидкости используются улучшенные модификаторы трения, которые способствуют более плавному переключению передач, эффективной передаче энергии и предотвращению вибраций. Это влияет на комфорт вождения и эффективность работы трансмиссии, содействуя плавным и безупречным переключениям передач.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- ALLISON TES-295
- ALLISON TES-468
- MB-APPROVAL 236.91
- VOITH TURBO DIWA SERVICE BULLETIN 013
- VOITH TURBO DIWA SERVICE BULLETIN 118
- VOITH TURBO H55.6336.XX
- TE-ML 16S TE-ML 25C
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 14C
- ZF TE-ML 16M
- ZF TE-ML 20C
- MAN 339 TYP V2
- MAN 339 TYP Z12
- MAN 339 TYP Z3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Играет ключевую роль в повышении общей эффективности и производительности трансмиссии, способствуя плавности переключения передач и снижению расхода топлива.
- Свойства масла поддерживать чистоту внутри трансмиссии имеют положительное воздействие на срок службы и характеристики трансмиссии даже при самых сложных условиях эксплуатации.
- Современные присадки защищают от коррозии, преждевременного износа и повреждения важных подвижных частей автоматической трансмиссии.
- Способность обеспечивать надежную смазку даже в экстремально низких температурах до -50°C и ниже.
- Сохранение вязкости при высоких температурах обеспечивает надежное функционирование в тяжелых условиях эксплуатации.
- Благодаря хорошей совместимости с изделиями из цветных металлов и эластомерами, не только эффективно смазывает, но и предотвращает повреждения материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Идеально подходят для современных пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, требующих соответствия высоким эксплуатационным стандартам.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ATF MULTI SYNTHETIC
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	7,7
Вязкость динамическая по Брукфильду при -49°C, мПа*с	ASTM D 2983	14900
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 ASTM D 92	210
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-52
Плотность при 20 °C кг/м³	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	845
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	203



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.