



19.20.29-007-56417025-2022
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



XIM AU

ВИД ФАСОВКИ:

20 л / 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Высокоочищенное веретенное масло предназначено для использования в гидравлических системах, а также для смазывания узлов станков и механизмов, которые работают с высокими скоростями и низкой нагрузкой. Масло подходит для различных типов машин, включая швейные, вязальные, кotonные, кеттельные и трикотажные машины, а также

веретена прядильных и крутильных машин. Оно также может использоваться в шпиндельных узлах с подшипниками скольжения и качения, а также для смазывания подпятников сепараторов и других подобных устройств.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обладает высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающими эффективную работу
- Эффективно предотвращает образование эмульсий.
- Обеспечивает надежную защиту оборудования от коррозии и предварительного износа.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	АУ
Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 40°С - при -40°С	19,23 26000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	173
Температура застывания, °С	-45
Плотность при 20 °С кг/м³	888
Кислотное число, мг КОН/г	0,1

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6