



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM CVT FLUID

ИННОВАЦИОННАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ ПРЕМИУМ-КЛАССА, РАЗРАБОТАННАЯ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ И ФУРГОНАХ С ПОСТОЯННО ПЕРЕМЕННЫМ ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ (CVT, ВАРИАТОРОМ). ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВЫСШИЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОПТИМАЛЬНУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕГО АВТОТРАНСПОРТА.

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

CVT Fluid – это универсальная синтетическая высоковязкая трансмиссионная жидкость, специально разработанная для бесступенчатых трансмиссий (вариаторов). Обеспечивает превосходную защиту от износа и имеет длительный срок службы. Уникальный состав, включающий высококачественное синтетическое базовое масло III группы и современные присадки, обеспечивает плавную передачу момента от двигателя к колесам даже в условиях высоких нагрузок и различных режимов вождения, таких как частые старты и остановки в городе, буксировка прицепа и внедорожное движение для автомобилей с полным приводом.

Свойства жидкости CVT Fluid, такие как фрикционные, противоизносные и вискозиметрические, соответствуют требованиям многих популярных вариаторов североамериканского, европейского и азиатского производства таких как GM, Ford, Chrysler, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Audi, BMW, Citroën, Mercedes, Peugeot, Renault.

Трансмиссионная жидкость CVT Fluid специально разработана для поддержания стабильного и точного баланса антифрикционных свойств, необходимого для ременных или цепных вариаторов. Она также обеспечивает длительную защиту от вибрации на протяжении всего срока службы. Преимущества включают отличную защиту от окисления, высокую стабильность при сдвиге, эффективное пеноподавление и надежную низкотемпературную текучесть.

Основой CVT Fluid является высокоочищенное синтетическое базовое масло VHVI. Это сочетание с инновационными добавками позволяет жидкости сохранять свои характеристики на протяжении долгого времени, обеспечивая высокую эффективность и экономичное использование.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- BMW 83 22 0 136 376 / 83 22 0 429 154 / CVT EZL 799A
- DAIHATSU AMMIX CVT FLUID DC
- DIAQUEEN CVTF J1 / CVTF J4
- FORD CVT FLUID 23 / WSS-M2C928-A
- NISSAN NS-3 / NS-2/ NS-1
- SUBARU I-CVT / I-CVT FLUID FG
- SUBARU LINEARTRONIC CHAIN CVT AND CVT II FLUID
- TOYOTA CVT FE / CVT TC
- SUZUKI CVT FLUID / CVT FLUID GREEN 1/2
- MOPAR CVTF +4
- DEX-CVT
- HONDA HCF-2
- MB 236.20
- VW G 052 180
- HYUNDAI ATF SP-III
- MAZDA JWS 3320
- CHERY
- GEELY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическое трансмиссионное масло обладает высокой вязкостью и уникальной основой премиум-класса с высоким индексом вязкости. Сочетание с многофункциональным пакетом присадок позволяет ему сохранять свои свойства в широком диапазоне температур: от хороших смазочных характеристик при сильных морозах (до -45 °C и ниже) зимой до стабильной масляной пленки при экстремальных нагрузках и высоких летних температурах.
- Высокотехнологичная комбинация присадок придает маслу непревзойденные фрикционные характеристики для цепей, обеспечивая существенную экономию топлива, плавное переключение передач без рывков и продлевая срок службы всех элементов трансмиссии.
- Благодаря введению специальных ингибиторов, масло эффективно защищает металлические детали из черных и цветных сплавов от коррозии как во время эксплуатации, так и в состоянии покоя.
- Превосходная совместимость с материалами уплотнений предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что помогает сократить расходы на замену деталей и исключает возможные утечки.
- Масло обладает повышенной термоокислительной и химической стабильностью, устойчивостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это минимизирует образование отложений, таких как шлам, лак, нагар, и других углеродистых остатков, что увеличивает интервалы замены масла и продлевает срок службы деталей трансмиссии, снижая затраты на обслуживание.
- Эффективно сдерживает аэрацию, пенообразование и кавитацию, также обладает прекрасными охлаждающими характеристиками и имеет низкие потери на испарение.
- Благодаря равномерной смазке, продукт способствует экономии топлива. Легкая циркуляция жидкости улучшает охлаждение, что дополнительно способствует снижению расхода топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для АКПП пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, требующие соответствие спецификациям GM DEXRON III H, FORD MERCON, ALLISON C-4 и ниже.

Для АКПП американских производителей (GM, FORD, CHRYSLER), азиатских (HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, NISSAN, SSANGYONG, SUBARU, TOYOTA), европейских (BMW, CITROEN, FIAT, MB, PEUGEOT, RENAULT).

Для гидроусилителей рулевого управления.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	CVT FLUID
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	ГОСТ 33 ASTM D 445	7,5
Вязкость динамическая по Брукфильду при -49°С, мПа*с	ASTM D 2983	14900
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 ASTM D 92	170
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 ASTM D 97	-50
Плотность при 20 °С кг/м³	ГОСТ 3900 ASTM D 1298	845
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 ASTM D 2270	210



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.