



ГОСТ 20799-88
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ МАСЛО



XIM И-20А, И-30А, И-40А, И-50А

ВИД ФАСОВКИ:

20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Масла без присадок, предназначенные для использования в гидросистемах станочного оборудования, автоматических линиях и прессах, а также для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков и других механизмов, где не требуются специальные масла, относятся к промышленным маслам.

Эти масла также широко применяются в гидравлических системах промышленного оборудования, дорожно-строительной и другой техники, которая работает на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеет систему предпускового обогрева гидравлической жидкости.

Выбор наиболее подходящего масла из серии И-20А, И-30А, И-40А, И-50А зависит от их вязкости. По мере увеличения вязкости масла могут использоваться в более нагруженных и менее быстроходных механизмах



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масла, предназначенные для использования в различных механизмах и оборудовании, способствуют увеличению срока службы оборудования.
- Они эффективно снижают износ соприкасающихся поверхностей деталей и осуществляют отвод тепла от узлов трения.
- Применение этих масел приводит к продлению срока эксплуатации оборудования и снижению износа поверхностей деталей, а также способствует отводу тепла от трения в узлах.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	И-20А	И-30А	И-40А	И-50А
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	29,92	46,89	64,59	96,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	207	223	228	231
Температура застывания, °С	-15	-15	-15	-15
Плотность при 20 °С, кг/м³	872	886	881	886
Кислотное число, мг КОН/г	0,01	0,04	0,02	0,03
Зольность, %	0,001	0,002	0,002	отсутствие
Массовая доля серы, %	0,95	1,04	1,08	1,06

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6