



ГОСТ 10541-78 МОТОРНОЕ МАСЛО



XIM M-8V

ВИД ФАСОВКИ:

20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ/ПРЕИМУЩЕСТВА

Моторное масло XIM M-8V разработано специально для использования в следующих случаях:

1. Для среднефорсированных бензиновых двигателей легковых и грузовых автомобилей, таких как УАЗ, ЗИЛ и ГАЗ. Оно обеспечивает надежную смазку и защиту двигателя в различных условиях эксплуатации.
2. Для среднефорсированных автотракторных дизельных двигателей, используемых в зимних условиях. Масло может успешно функционировать и обеспечивать оптимальную работу двигателя даже при низких температурах.

Моторное масло XIM M-8V имеет рекомендацию замены каждые 18 тыс. км пробега. Оно обеспечивает надежную смазку двигателя, защиту от износа и коррозии, а также способствует его эффективной работе в течение длительного времени.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ

ХИМ М-8В

Вязкость кинематическая, мм²/с

- при 100°C
- при 0°C

8,19
1100

Температура вспышки в открытом тигле, °C

223

Температура застывания, °C

-25

Плотность при 20 °C, кг/м³

898

Индекс вязкости

95

Зольность сульфатная, %

0,89

Щелочное число, мг КОН/г

5,3



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ





Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6