



ГОСТ 10541-78 МОТОРНОЕ МАСЛО



XIM M-8ДМ, M-10ДМ

SAE 20 — M-8ДМ, SAE 30 — M-10ДМ
API CD

ВИД ФАСОВКИ:

20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ/ПРИМЕНЕНИЕ

Наша линейка моторных масел XIM предлагает вам масла M-8ДМ и M-10ДМ, специально разработанные для использования в высокофорсированных дизельных двигателях с турбонаддувом, которые работают в тяжелых условиях эксплуатации. Эти масла рекомендуются для широкого спектра техники, включая карьерные большегрузные самосвалы, экскаваторы, бульдозеры, тяжелые промышленные тракторы, автопогрузчики, трубоукладчики, грузовые автомобили, автопоезда, лесовозы, магистральные тягачи, автобусы, сельскохозяйственную и другую мобильную технику.

Они также могут использоваться в дизельных двигателях без наддува с высоким пробегом между заменами масла.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М-10ДМ	М-8ДМ
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	12,0	8,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	229	214
Температура застывания, °С	-19	-32
Плотность при 20 °С, кг/м³	879	878
Индекс вязкости	94	102
Зольность сульфатная, %	1,4	1.4
Щелочное число,мг КОН/г	9,4	9,4



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Наши моторные масла XIM M-8DM и M-10DM обладают рядом превосходных свойств, которые делают их идеальным выбором даже при длительном использовании в экстремальных условиях эксплуатации.
- Они обеспечивают легкий пуск двигателя в холодное время года, особенно M-8DM. Обладают высокой термической и термоокислительной стабильностью, что гарантирует их надежную работу в любых условиях. Эти масла также обладают противоизносными свойствами, что обеспечивает долговечность и защиту двигателя от износа.
- Они имеют отличные моюще-диспергирующие характеристики, которые помогают предотвратить образование лака и нагара на деталях двигателя. Благодаря этому масло поддерживает чистоту двигателя и обеспечивает его эффективную работу.
- Кроме того, масла XIM M-8DM и M-10DM предотвращают пенообразование и защищают рабочие поверхности двигателя от коррозии, что способствует долговечности и надежности работы двигателя.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6