



ГОСТ 10541-78 МОТОРНОЕ МАСЛО



XIM M8Г2K, M10Г2K

SAE 20 — M-8Г2K, SAE 30 — M-10Г2K
API CC

ВИД ФАСОВКИ:

20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Зима M-8Г2K
Лето - M-10Г2K

ОПИСАНИЕ/ПРИМЕНЕНИЕ

Моторные масла для высокофорсированных автотракторных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом.

Также применяются для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов, работающих на дистиллятном топливе с массовой долей серы до 0,5%. Могут использоваться в современных автомобилях КамАЗ, ЗИЛ и других производителей.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает легкий пуск двигателя в условиях низких температур (М-8Г2К).
- Характеризуются высокой термической и термоокислительной стабильностью, надежными противоизносными свойствами.
- Обладают отличными моющей-диспергирующими свойствами, оберегающими детали двигателя от загрязнений.
- Препятствуют образованию высокотемпературных отложений на деталях двигателя, защищают от коррозии.
- Предотвращают пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Имеют увеличенный интервал замены по сравнению с моторными маслами групп В и В2.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	М8Г2К	М10Г2К
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	8,2	10,7
Температура вспышки в открытом тигле, °С	216	220
Температура застывания, °С	-30	-20
Плотность при 20 °С, кг/м³	878	879
Индекс вязкости	98	96
Зольность сульфатная, %	1,1	1.1
Щелочное число,мг КОН/г	8,5	6,5



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6