



19.20.29-007-56417025-2022
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



XIM MGE-46V

ВИД ФАСОВКИ:

20 л / 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Предлагаемое смазочное масло предназначено для использования в гидрообъемных передачах, гидравлических системах и гидростатических приводах различных типов техники, включая сельскохозяйственную, дорожно-строительную и другую. Оно обладает способностью работать при давлении до 35 МПа с возможным кратковременным повышением до 42 МПа. Масло обеспечивает высокий ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами, достигая до 2500 часов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Смазочное масло обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик в широком диапазоне рабочих температур, что позволяет его эффективно применять в различных условиях. Оно отличается высокими термоокислительными свойствами, что способствует увеличению ресурса масла и его длительной работе.
- Масло обеспечивает надежную защиту деталей гидросистем от износа и коррозии, а также обладает отличной деэмульгирующей способностью, предотвращая образование эмульсий и сохраняя эффективность работы системы. Оно также препятствует образованию пены и сохраняет прочность смазывающей масляной пленки.
- Масло обеспечивает надежную защиту деталей гидросистем от износа и коррозии, а также обладает отличной деэмульгирующей способностью, предотвращая образование эмульсий и сохраняя эффективность работы системы. Оно также препятствует образованию пены и сохраняет прочность смазывающей масляной пленки.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХИМ МГЕ-46В
Вязкость кинематическая, мм2/с: - при 40°С - при 100°С	42,19 6,45
Температура вспышки в открытом тигле, °С	214
Температура застывания, °С	-32
Индекс вязкости	102
Плотность при 20 °С кг/м³	887
Кислотное число, мг КОН/г	0,88

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.