



19.20.29-007-56417025-2022
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



XIM МГТ

ВИД ФАСОВКИ:

20 л / 216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Смазочное масло, предназначенное для использования в системах гидроусиления руля и гидрообъемных передач автомобилей и другой техники.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предлагаемое масло обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик на всем диапазоне рабочих температур. Оно надежно защищает детали гидросистем от коррозии и предотвращает их преждевременный износ. Масло обладает высокими термоокислительными свойствами, обеспечивающими долгосрочную и эффективную работу. Оно также предотвращает образование пены и сохраняет прочность смазочной пленки. Кроме того, оно совместимо с материалами уплотнений, используемыми в гидравлических системах



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МГТ
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	6,74
Вязкость динамическая при -50°С, Па*с	38,65
Температура застывания, °С	-50
Температура вспышки в открытом тигле, °С	172

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6