



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM TRANSMISSION 75W-85 API GL-4

SAE 75W-85
API GL-4

ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ NISSAN, MITSUBISHI,
SUZUKI, KIA, HYUNDAI И ДРУГИХ, ТРЕБУЮЩИХ
ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО С КЛАССОМ
ВЯЗКОСТИ SAE 75W-85.

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач грузовых и легковых автомобилей, в которых автопроизводители рекомендуют применение трансмиссионных масел класса API GL-4.

Полусинтетическая основа высочайшего качества, обладающая идеальной вязкостью в широком диапазоне температур, в сочетании с пакетом присадок последнего поколения, обеспечивают непревзойденные антифрикционные свойства, существенную экономию топлива и плавность переключения передач. Рецепт масла имеет отличные противоизносные и противозадирные свойства, что значительно продлевает ресурс техники на всех, даже самых экстремальных, режимах работы. Обладает повышенной термоокислительной стабильностью и стойкостью к термической деградации, позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- API GL-4 ZF TE-ML 08
- CHERY
- GEELY
- Haval
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW
- ПАО «АВТОВАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Длительный срок службы благодаря предотвращению окисления и загустевания масла в процессе интенсивной работы.
- Обеспечивает эффективное смазывание деталей в широком диапазоне температур. Совместимо с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, уменьшает их износ, что позволяет снизить затраты на запчасти.
- Защищает от коррозии детали из стали и цветных металлов.
- Исключает необходимость капитального ремонта коробки передач благодаря превосходным несущим и противозадирным свойствам.
- Сокращает эксплуатационные расходы, минимизируя износ и продлевая срок службы деталей механизмов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для использования в механических трансмиссиях легковых автомобилей и высоконагруженных механических трансмиссиях шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т. д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств GL-4 и/или MT-1.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	XIM TRANSMISSION 75W-85 API GL-4
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2 /с	12,4
Температура вспышки в открытом тигле, °C	227
Температура застывания,°C	-43
Плотность при 20 °C, кг/м³	852
Индекс вязкости	153

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.