



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM TRANSMISSION 75W-90 API GL-4/5

SAE 75W-90
API GL-4/5

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ И
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, А ТАКЖЕ
ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО,
АМЕРИКАНСКОГО И АЗИАТСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА.

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное с использованием синтетических базовых масел с высоким индексом вязкости. Способно сформировать очень прочную масляную пленку как при высоких, так и при низких температурах. В основе рецептуры используются современные присадки, способные обеспечить защиту трансмиссий при экстремальных нагрузках. Обеспечивает превосходную защиту от окисления, износа и коррозии, а также увеличивает сопротивление сдвигу и экономит топливо. Максимально эффективно для российских условий.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- MIL-PRF-2105E
- SCANIA STO 1:0
- ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 17B, 19C, 21A
- MAN 341 TYPE Z2
- VW 501.5
- CHERY
- Haval
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW
- GEELY

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Рецептура с применением современного комплекта противозадирных присадок и ингибиторов коррозии.
- Оптимальные фрикционные свойства. Сохранение необходимого коэффициента трения на всем интервале замены. Плавность переключения передач.
- Высокий уровень устойчивости к воздействию сверхвысоких давлений и защиты от износа обеспечивает стабильную эксплуатацию в наиболее жестких условиях.
- Совместимо с материалами уплотнений. Абсолютно инертно по отношению к различным эластомерам. Сокращение внеплановых простоев.
- Превосходная стойкость к окислению, высоким температурам и деструкции, соответствующая требованиям OEM для трансмиссии. Сохраняет картер коробки передач, подшипники и другие детали трансмиссии чистыми и свободными от вредных отложений.
- Отличные вязкостно-температурные характеристики позволяют использовать масло в любых климатических зонах круглый год, делает возможным снижение затрат на эксплуатацию. Позволяет осуществлять легкое переключение передач в условиях даже очень сильного холода.
- Способность работать при увеличенных интервалах технического обслуживания и возможность повышения экономии топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется для использования в легковых и грузовых автомобилях, а также внедорожной технике, для которых предписано применение масел, соответствующих классификации API GL-4 или GL-5, а также применять в автопарках со смешанным типом транспорта.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	XIM TRANSMISSION 75W-90 API GL-4/5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2 /с	ASTM D 445	15,8
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	220
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-45
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 1298	855
Индекс вязкости	ASTM D 2270	163



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.