



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM TRANSMISSION 80W-90, 85W-90 API GL-4/5

SAE 80W-90, SAE 85W-90,
API GL-4/5

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРАНСМИССИОННЫЕ
МАСЛА С ВЫСОКИМИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯМ API GL-4/5

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионные масла с высочайшими характеристиками для тяжелонагруженных ручных коробок передач коммерческого и пассажирского транспорта. Производятся с использованием усовершенствованных базовых масел и системы присадок, обеспечивающих отличную плавность переключения, хорошую низкотемпературную текучесть и стабильность вязкостных свойств при высоких температурах.



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------|
| – API GL-4 | – ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08 | – Haval |
| – API GL-5 | – ZF TE-ML 12E, 12L, 12M, 16B | – SINOTRUK |
| – MT-1 | – ZF TE-ML 16C, 16D, 17B, 19B | – SHAANXI |
| – MIL-PRF-2105E | – ZF TE-ML 21A | |
| – MAN 341 TYPE E2 | – SCANIA STO 1:0 | |
| – MAN 341 TYPE Z2 | – CHERY | |
| – MAN 342 TYPE M2 | – GEELY | |
| – MB 235.0 | | |
| – MACK GO-J | | |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальное трансмиссионное масло для любых автопарков - как грузовых, так и легковых. Специальная рецептура дает возможность применения масел как в коробках передач, так и в мостах.
- Улучшенный пакет присадок, используемый для масла, способствует увеличению интервалов замены масла.
- Высокий индекс вязкости позволяет работать в широком диапазоне температур.
- Выдерживает сверхнагрузки (EP свойства), не пенится при высоких оборотах, защищает от коррозии.
- Высокая окислительная стабильность препятствует образованию отложений в агрегатах трансмиссии, что, в совокупности с использованием противоизносных присадок, предотвращает преждевременный выход из строя мостов и коробок передач.

ПРИМЕНЕНИЕ

Все типы коробок передач, раздаточные коробки, ведущие мосты и гипоидные дифференциалы без автоблокировки, где прописано масло уровня GL-4 или GL-5. Легковые автомобили, микроавтобусы, внедорожники. Легкие и тяжелонагруженные грузовые автомобили, автобусы.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	XIM TRANSMISSION 80W-90 API GL-4/5	XIM TRANSMISSION 85W-90 API GL-4/5
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с	ASTM D 445	16,2	16,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	231	225
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-34	-34
Плотность при 20 °С кг/м³	ASTM D 1298	875	875
Индекс вязкости	ASTM D 2270	100	100



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.