



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM TRANSMISSION-HYD

SAE 10W, SAE 30, SAE 50
API GL-4

**ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ, ГОРНОЙ И ПРОЧЕЙ
ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ.**

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Серия многоцелевых масел, созданных с учетом специальных требований производителей внедорожной техники, прежде всего Caterpillar, Allison и Komatsu, к способности трансмиссионной жидкости обеспечивать заданные фрикционные и противоизносные характеристики.

Используемая комбинация тщательно отобранных базовых масел и широкого комплекса присадок придает продуктам серии исключительную термическую стабильность, а также улучшенные антикоррозионные и антипенные свойства. Масла обеспечивают точно заданные параметры высокоэффективных эксплуатационных свойств, необходимых для достижения максимальной производительности и надежности строительной, карьерной и горнодобывающей техники, работающей в жестких условиях эксплуатации.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- CATERPILLAR TO-4
- ALLISON C-4
- KOMATSU KES 07.868.1
- ZF TE-ML 03C, 07F

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение износа шестерен и увеличение срока службы трансмиссий, коробок передач и главных передач. Повышение производительности за счет сокращения простоев. Полная совместимость с современными материалами муфт и эластомерами. Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают быструю прокачку при запуске, предотвращая преждевременный износ, и исключая сильную потерю мощности.
- Высокий уровень стойкости к окислению обеспечивает защиту от образования смоляных и лаковых отложений, а также снижает степень сгущения масла, увеличивая срок службы. Высококачественные модификаторы трения гарантируют бесперебойную эксплуатацию тормозных систем, работающих в масляной ванне.
- Специальная рецептура обеспечивает высокую устойчивость масел и стабильность их свойств даже при тяжелых условиях эксплуатации.
- Превосходные антикоррозионные свойства и отличная защита от пенообразования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для использования в силовых трансмиссиях и передачах, гидравлических системах, бортовых редукторах, маслопогруженных тормозах и прочих агрегатах строительной, горной и прочей внедорожной техники (тракторах, погрузчиках, бульдозерах, экскаваторах). Возможность эксплуатации при использовании в смешанных парках техники.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	10W	SAE 30	SAE 50
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2 /с	ASTM D 445	5,7	11,3	19
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	215	225	255
Температура застывания,°C	ASTM D 97	-41	-38	-17
Плотность при 20 °C, кг/м³	ASTM D 1298	861	874	881
Индекс вязкости	ASTM D 2270	141	155	110



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6