



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM TRANSMISSION PAO 75W-90 API GL- 4/5

SAE 75W-90
API GL- 4/5

**ПАО-СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ВО
ВСЕХ СОВРЕМЕННЫХ АГРЕГАТАХ
ТРАНСМИССИЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ УРОВЕНЬ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ GL-4, GL-5**

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Трансмиссионное масло на основе синтетического базового масла (ПАО) и пакета противоизносных, противозадирных EP (Extreme Pressure), загущающих, антиокислительных, депрессорных и противопенных присадок, обеспечивающих более длительный срок службы коробок передач, дифференциалов и синхронизаторов, работающих под высокими нагрузками. Обеспечивает прочную смазывающую масляную пленку в условиях высоких нагрузок, уменьшая износ на зубьях шестерней и подшипниках. Имеет хорошую стабильность к окислению при высоких температурах, предотвращая ухудшение свойств масла и увеличение вязкости. Предупреждает формирования ржавчины на шестернях и в подшипниках, обладает хорошими противопенными свойствами, исключая чрезмерное формирование пузырьков воздуха, способных нарушать непрерывность масляной пленки.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- | | |
|--|------------|
| – SCANIA STO:1 | – CHERY |
| – MB 235.8/235.11 | – GEELY |
| – VOLVO 97310 | – Haval |
| – ZF TE-ML 01, 02B, 05A, 05B, 12, 16F, 17B | – SINOTRUK |
| – MAN 342 S1, 341 TYPE Z-2 | – SHAANXI |
| – MACK GO-J | – FAW |

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальность применения: используется как для грузовых, так и легковых автомобилей.
- Обеспечивает отличные низкотемпературные свойства, гарантирует легкий запуск, надежное смазывание, а также легкое и точное переключение передач при любых температурах (до -40 °C и ниже) и при любых условиях эксплуатации.
- Высокая прочность масляной пленки на разрыв обеспечивают максимальную защиту трансмиссий и подшипников от износа.
- Надежно защищает от коррозии.
- Обеспечивает превосходную совместимость с материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку.
- Обладает высокой термоокислительной стабильностью и превосходной стойкостью к высокотемпературной термической деградации, позволяет увеличить интервал замены масла и снизить затраты на обслуживание техники.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для синхронизированных и не синхронизированных ручных коробок передач, задних мостов и любых видов трансмиссий, в которых требуется применение масла с уровнем свойств API GL-4, API GL-5, API MT-1, MIL-PRF-2105E. Подходит для применения в трансмиссиях таких концернов как Mack, MAN, DAF, Iveco, Mercedes, Volvo, Renault Trucks с продленными интервалами замены.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	XIM TRANSMISSION PAO 75W-90 API GL- 4/5
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм2 /с	15,9
Температура вспышки в открытом тигле, °C	225
Температура застывания	-49
Плотность при 20 °C, кг/м³	840
Индекс вязкости	173



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6