



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023  
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



## XIM TRANSMISSION PAO 75W-90 API GL-5

SAE 75W-90  
API GL-5

**НОВЕЙШЕЕ ВСЕСЕЗОННОЕ  
ТРАНСМИССИОННОЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ  
ПАО-СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО,  
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СОВРЕМЕННЫМ  
МИРОВОМ СТАНДАРТАМ.**

**ВИД ФАСОВКИ:**

1 л  
4 л  
20 л  
216,5 л (180 кг)

**СЕЗОН:**

Все сезоны

### ОПИСАНИЕ

Высококачественное всесезонное трансмиссионное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО). Разработано на основании требований европейских и американских производителей грузовиков. Может применяться для увеличенных интервалов сервисного обслуживания согласно спецификациям производителей передач, характеризуется максимальной защитой от износа в тяжелых условиях применения.

ПАО-синтетическая основа высочайшего качества с добавлением уникального пакета присадок обеспечивает непревзойденные антифрикционные и противозадирные свойства, способствует существенной экономии топлива и очень плавному переключению передач. Высокие противоизносные свойства значительно продлевают ресурс техники даже в самых экстремальных режимах работы в широком диапазоне температур окружающей среды. Обладает высокой стойкостью масляной пленки к повышенным давлениям.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



## СООТВЕТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- MAN 341 TYPE E3 / 342 TYPE S1
- MACK GO-J
- MB 235.8
- ZF TE-ML 05B, 12B, 17B, 19C, 21A
- CHERY
- GEELY
- HAVAL
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий температурный диапазон применения: сохраняет текучесть до -40 °С и ниже, значительно снижая потерю крутящего момента в условиях эксплуатации в северных регионах.
- Продлевает срок службы трансмиссий, уменьшает затраты на ремонт.
- Эффективно защищает металлические детали от всех видов коррозии.
- Подходит для применения в трансмиссиях основных OEM, что позволит потребителю применять один продукт для всего парка.
- Сочетание высокой окислительной стабильности полностью синтетического базового масла ПАО (полиальфаолефины) и антиоксиданта обеспечивает превосходную стойкость к термическому окислению в условиях работы трансмиссии при высокой температуре и нагрузке, что позволяет значительно увеличить межсервисные интервалы замены масла.
- Высокая несущая способность масляной пленки и уникальный пакет присадок гарантируют превосходную степень защиты от задиров и износа, обеспечивает четкое и плавное включение передач в режимах экстремальных контактных нагрузок в любом диапазоне вращения.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендовано для использования в высоконагруженных агрегатах трансмиссии шоссейной (магистральные тягачи, автобусы и т. д.), внедорожной (строительная, горнодобывающая, сельскохозяйственная) и специальной техники европейских, американских и азиатских производителей, где необходим уровень эксплуатационных свойств API GL-5.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	XIM TRANSMISSION PAO 75W-90 API GL-5
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	15,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220
Температура застывания, °С	-50
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	845
Индекс вязкости	173



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6