



19.20.29-016-56417025-2022
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM TRANSMISSION SYNT 75W-90, 85W-90 LS API GL-5

SAE 75W-90, 85W-90
API GL-5

**УНИКАЛЬНЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА,
РАЗРАБОТАННЫЕ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
САМОБЛОКИРУЮЩИХСЯ
ДИФФЕРЕНЦИАЛАХ (LIMITED SLIP
DIFFERENTIAL).**

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Синтетические трансмиссионные масла премиум-класса, специально разработанные для применения в раздаточных коробках, дифференциалах и мостах транспортных средств, включая те, которые оборудованы системой самоблокирующегося дифференциала (Limited Slip Differential, LSD), а также в механизмах рулевого управления. Масло рекомендовано для использования с учетом определенной вязкости и соответствует стандарту API GL-5.

Рецептура основана на высококачественной синтетической базовой основе, дополненной специальным комплексом присадок и ингибиторов. Создано для трансмиссий, которые подвергаются высоким нагрузкам, обеспечивает надежную и бесперебойную работу передач.

Синтетические трансмиссионные масла XIM TRANSMISSION SYNT 75W-90, 85W-90 LS API GL-5 обладают превосходной стабильностью как при высоких температурах, так и при окислении. Высокий индекс вязкости гарантирует надежную работу при различных условиях. Масло обладает низкой температурой застывания и отличной текучестью, что делает его идеальным выбором для использования в гипоидных самоблокирующихся дифференциалах с повышенным трением.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2
- BOSCH REXROTH 90220
- CINCINNATI MILACRON: P-68 (HVLP 32) / P-70 (HVLP 46) / P-69 (HVLP 68)
- SANDVIK
- AKROS
- EATON VICKERS 35VQ25
- LIUGONG
- XCMG
- LONKING
- FOTON LOVOL

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетические масла высочайшего качества, обладающие оптимальной вязкостью в широком диапазоне температур. Сочетание особой синтетической основы с пакетом присадок последнего поколения придает маслам непревзойденные антифрикционные свойства, что приводит к существенной экономии топлива и обеспечивает плавное переключение передач.
- Обладают низкотемпературными характеристиками, упрощают запуск в холодное время и обеспечивают эффективное смазывание. При использовании в механических коробках передач позволяют легко и точно переключать передачи при температурах до -40°C и ниже.
- Демонстрируют высокую эффективность в дифференциалах с ограниченным проскальзыванием (LSD).
- Благодаря своему высокофункциональному составу, масла обеспечивают отличные антиизносные и противозадирные свойства, что значительно продлевает срок службы оборудования в любых, в том числе экстремальных, режимах работы.
- Повышенная термостойкость и устойчивость к термической деградации позволяют увеличить интервал между заменами масла и уменьшить затраты на техническое обслуживание.

ПРИМЕНЕНИЕ

Разработано специально для использования в дифференциалах и ведущих мостах в совокупности с коробкой передач для легковых автомобилей и фургонов. Продукты соответствуют рекомендациям производителей, которые предписывают использовать трансмиссионные масла класса GL-5 с вязкостью SAE 75W-90, 85W-90 .

Рекомендованы в широком спектре транспортных средств, включая как легковые, так и грузовые автомобили, автобусы и фургоны. Также подходят для использования в тяжелой строительной технике, горнодобывающем оборудовании и в сельском хозяйстве.

Пригодны для использования в различных других зубчатых передачах промышленного оборудования, включая гипоидные и червячные передачи.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	XIM TRANSMISSION SYNT 75W-90 LS API GL-5	XIM TRANSMISSION SYNT 85W-90 LS API GL-5
Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с	15,0	15,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220	225
Температура застывания, °C	-45	-30
Плотность при 20 °C кг/м³	854	870
Индекс вязкости	160	125



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.