



ТУ 19.20.29-016-56417025-2023
ТРАНСМИССИОННАЯ ЖИДКОСТЬ



XIM TRANSMISSION SYNT 75W-90 API GL-4

SAE 75W-90,
API GL-4

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ И
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, А ТАКЖЕ
ВНЕДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО,
АМЕРИКАНСКОГО
И АЗИАТСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.

ВИД ФАСОВКИ:

1 л
4 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Премиальное полностью синтетическое масло для механических трансмиссионных систем легковых автомобилей, средненагруженных ведущих мостов и бортовых передач грузовых автомобилей, а также для применения в раздаточных коробках внедорожной техники. Производится на основе синтетических базовых масел, обладающих высоким индексом вязкости, с добавлением эффективных серофосфорных противозадирных присадок, ингибиторов коррозии и окисления, антипенных и депрессорных присадок. Гарантирует прочную смазывающую масляную пленку даже в условиях высоких нагрузок, уменьшая износ на зубьях шестерней и подшипниках. Обеспечивает уверенную защиту деталей в любых климатических условиях, значительно продлевает срок службы высоконагруженных шестерен, подшипников и уплотнений. Допускается применение для удлиненных интервалов сервисного обслуживания согласно спецификациям производителей передач.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- API GL-4
- BMW MTF LT-2
- FORD ESD-M2C 175A
- VW 501 50
- ZF TE ML 02B
- CHERY
- GEELY
- HAVAL
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная стабильность к окислению при высоких температурах, предотвращает ухудшение свойств масла, увеличение вязкости.
- Надежно защищает от коррозии.
- Высокие противопенные свойства, исключая чрезмерное формирование пузырьков воздуха, способных нарушать непрерывность масляной пленки и вызывать абразивный износ.
- Обеспечивает хорошую текучесть при низких температурах и отличную устойчивость масляной пленки при работе трансмиссии с высокими нагрузками.
- Способствует снижению расхода топлива.
- Продлевает срок службы трансмиссий, уменьшает затраты на ремонт.

ПРИМЕНЕНИЕ

Синхронизированные механические трансмиссии легковых и грузовых автомобилей, раздаточные коробки и редукторы, ведущие мосты и бортовые передачи внедорожной техники, для которых производитель рекомендует трансмиссионное масло GL-4 с вязкостью SAE 75W-90.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	XIM TRANSMISSION SYNT 75W-90 API GL-4
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	15
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	219
Температура застывания, °C	ASTM D 97	-43
Плотность при 20 °C кг/м ³	ГОСТ 1298	854
Индекс вязкости	ASTM D 2270	160



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6