



19.20.29-007-56417025-2022  
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО



## XIM VMГ3-45

### ВИД ФАСОВКИ:

10л / 20 л / 216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

Все сезоны

### ОПИСАНИЕ

Предназначено для использования в системах гидропривода и гидроуправления различных видов техники, включая дорожно-строительную, лесозаготовительную, подъемно-транспортную и другую мобильную и стационарную технику. Рекомендуется для эксплуатации как на открытом воздухе, так и в неотапливаемых помещениях. Обеспечивает

надежную работу гидравлических машин в широком диапазоне температур, от  $-45^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ , в зависимости от типа используемого гидронасоса. Подходит для использования круглогодично.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Имеет высокую степень стабильности к окислению, обеспечивающую продолжительную и эффективную работу масла.
- Гарантирует надежную защиту гидравлических систем при холодном пуске.
- Предотвращает коррозию и предвременный износ элементов гидросистем.
- Обладает отличной фильтруемостью и устойчивостью к воздействию влаги.
- Препятствует образованию пены, сохраняя прочную защитную масляную пленку.
- Совместимо с материалами уплотнений в гидравлических системах.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПОКАЗАТЕЛИ                               | XIM ВМГЗ-45 |
|------------------------------------------|-------------|
| Вязкость кинематическая при 50°C, мм2/с  | 11,34       |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | 152         |
| Температура застывания, °C               | -45         |
| Плотность при 20 °C кг/м³                | 877         |
| Индекс вязкости                          | 102         |
| Зольность %                              | 0,07        |

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



## ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

## ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

## ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77  
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,  
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6