



ТУ 20.59.43-010-56417025-2022
ЖИДКОСТЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ



XIM XCOOL АНТИФРИЗ G11 40 65

-40 °C / -65 °C / concentrate

**АНТИФРИЗ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ДО 150 000 КМ ПРОБЕГА.**

ВИД ФАСОВКИ:

1 кг
5 кг
10 кг
20 кг
200 кг (216,5 л)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Классический силикатный антифриз на основе этиленгликоля, который был проверен временем. Он соответствует стандарту Volkswagen G11 по спецификации VW TL 774 B (C). Данный антифриз эффективно защищает систему охлаждения и двигатель от коррозии, особенно радиатор и водяной насос. Он предотвращает поломку двигателя при критически низких и высоких температурах зимой, обеспечивает надежную защиту от перегрева и переохлаждения. Весь период эксплуатации антифриз сохраняет все свои свойства. Для разбавления концентрата антифриза рекомендуется использовать деминерализованную или дистиллированную воду в определенном соотношении.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антифриз, содержащий высокоэффективные ингибиторы коррозии, которые обеспечивают максимальную защиту каналов системы охлаждения в блоке двигателя, радиаторе, водяном насосе и термостате.
- Этот антифриз не вспенивается и не оказывает негативного влияния на резиновые и пластиковые детали системы охлаждения.
- Он обладает высокой термостойкостью и термостабильностью.
- Данный антифриз предотвращает образование отложений и накипи.
- Он безопасно смешивается с антифризами уровня G11, которые содержат этиленгликоль как основной компонент.
- Может использоваться в различных транспортных средствах.
- Этот антифриз поддерживает оптимальный температурный режим работы двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется использовать этот антифриз в системах охлаждения двигателей, установленных на легковых и грузовых автомобилях, специальной технике, а также в качестве теплоносителя в других установках, работающих при низких и умеренных температурах.

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	ХИМ ХСООЛ АНТИФРИЗ G1 1 -40°C	ХИМ ХСООЛ АНТИФРИЗ G1 1 -65°C	ХИМ ХСООЛ АНТИФРИЗ G1 1 (CONCENTRATE)
Плотность при 20 °С г/м³	1,079	1,095	1,116
Температура начала кристаллизации, °С	-40	-65	при разбавлении дистиллированной водой в соотношении 1 к 1: -40
Щелочность, °С	12,9	12,4	при разбавлении дистиллированной водой в соотношении 1 к 1: 12,7
Водородный показатель при температуре 20°C	9,2	9,3	при разбавлении дистиллированной водой в соотношении 1 к 1: 9,6
Обмен пены, см³	27	28	при разбавлении раствором хлористого цинка в соотношении 1 к 1: 28
Устойчивость пены, с	2	2	при разбавлении раствором хлористого цинка в соотношении 1 к 1: 4

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6