



ТУ 19.2029-024-56417025-2022
МАСЛА МОТОРНЫЕ



XIM XGAS LD5000 SYNT

SAE 40

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МАЛОЗОЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ. ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ И ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ПАКЕТА ПРИСАДОК С МИНИМАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЗОЛЫ, ФОСФОРА И СЕРЫ.

ВИД ФАСОВКИ:

20 л
205 л

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Производится на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел и современных присадок, разработанных для обеспечения защиты деталей двигателей и компрессоров, а также снижения уровня отложений в камере сгорания. Обладает превосходными противоизносными свойствами, имеет высокие моющие и диспергирующие показатели, а также характеризуется высоким щелочным числом при этом обладая низким содержанием сульфатной золы.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- GE-JENBACHER TA 1000-1109(СЕРИЯ 2,3,4,6)
- WARTSILA 175SG, 220SG, 25SG, 28SG, 34SG, 50SG, 20DF, 32DF, 34DF, 50DF
- CUMMINS: L10G, QSK19G, K19G, G19, G38, G50, G28, G855, G14
- CATERPILLAR: 3300, 3400, 3500, 3600
- MAN: ГАЗОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ
- MTU СЕРИЯ BR4000
- PERKINS
- WAUKESHA

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный запас щелочности обеспечивает рабочие характеристики и долговечность двигателя при увеличении интервалов замены масла
- Обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и коррозии в жестких условиях эксплуатации
- Отличные моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и снижение образования золы и нагара в камерах сгорания
- Стойкость к окислению и нитрованию обеспечивает чистоту двигателя, увеличение срока службы масла и фильтров

ПРИМЕНЕНИЕ

Современные стационарные газопоршневые двигатели, требующие использования смазочных материалов с низкой зольностью.

Двигатели, работающие на природном газе, попутном нефтяном газе и биогазе.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



Сравнение XIM XGAS LD5000 SYNT с аналогами

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	XIM XGAS LD5000 SYNT	PETRO CANADA LD5000	CHEVRON HDAX 5200
Кинематическая вязкость при 100°C мм²/с	ГОСТ 33-2016	13,5	13,78	13,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	115	105	104
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C, не ниже	ASTM D92	260	272	260
Температура застывания, °C, не выше	ASTM D 97	-30	-30	-33
Кислотное число мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	1	1,1	1
Зольность сульфатная, %, не более	ГОСТ 12417	0,5	0,57	0,5
Щелочное число мг КОН/г	ASTM D 2896-21 Метод В	6,1	4,9	4,2
Кальций, Са мг/кг	ASTM D 5185	1 665	1 770	1 620
Фосфор, Р мг/кг	ASTM D 5185	280	314	270
Цинк, Zn мг/кг	ASTM D 5185	343	440	320
Бор, В мг/кг	ASTM D 5185	101	0	0

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.