



19.20.29-013-56417025-2023
МАСЛА МОТОРНЫЕ



XIM XTRUCK SYNTHETIC

SAE 5W-30 (E4/E7), 5W-40, 10W-40, 15W-40
API CI-4, ACEA E7

МОТОРНЫЕ МАСЛА ПРЕМИУМ-КЛАССА НА ОСНОВЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ. ОБЛАДАЮТ ПОВЫШЕННЫМ ЗАПАСОМ ЩЕЛОЧНОГО ЧИСЛА, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ УВЕЛИЧЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л
10 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Синтетические моторные масла, созданные специально для использования в высоконагруженных дизельных двигателях с продленным интервалом замены до 65 000 км. Подходят для современных турбированных двигателей уровня EURO-1, 2, 3 и части EURO-4 и EURO-5 с системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и системами каталитической нейтрализации отработавших газов (SCR), но без сажевых фильтров (DPF).

Изготовлены на основе высококачественных базовых масел и уникального пакета присадок для достижения требуемой окислительной стабильности, диспергирующих и противоизносных свойств, что способствует увеличению срока службы двигателя.

Благодаря повышенному запасу щелочного числа, масла серии XTRUCK SYNTHETIC обеспечивают увеличенный интервал замены, а также сохранение эксплуатационных показателей в регионах с нестабильным качеством топлива. Также обладают превосходными низкотемпературными свойствами для использования в условиях отрицательных температур.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- MB 228.5
- MAN 3277
- MTU TYPE-2
- VOLVO VDS-3
- RENAULT RXD / RENAULT RLD-2
- IVECO STANDART TFE
- CUMMINS CES 20072/77/78
- DEUTZ DQC III-10
- MACK EO-N
- SCANIA LDF-2
- CATERPILLAR ECF-1A
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW
- ПАО «АВТОДИЗЕЛЬ» (ЯМЗ)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способствуют увеличению межсервисных интервалов при использовании топлива с содержанием серы до 0,5%.
- Высокие противоизносные свойства продлевают ресурс всех элементов цилиндро-поршневой группы.
- Снижение износа при отрицательных температурах за счет улучшенной прокачиваемости масел и более быстрого пуска двигателя.
- Превосходные моющедиспергирующие свойства, предотвращающие отложения на высокотемпературных частях двигателя и турбонагнетателя.
- Высокая антиокислительная и термическая стабильность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные автомобили уровня EURO-4 и EURO -5, оснащенные EGR и SCR системами без DPF фильтров, эксплуатируемые в условиях очень высоких нагрузок с продленными интервалами обслуживания.

Транспортные средства с эксплуатацией в режимах частых остановок: городские автобусы, уборочная техника и т. д.

Современная строительная, карьерная и сельскохозяйственная техника.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	XIM XTRUCK SYNTHETIC 5W30	XIM XTRUCK SYNTHETIC 5W40	XIM XTRUCK SYNTHETIC 10W40	XIM XTRUCK SYNTHETIC 15W40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	11,4	14	15,5	16
Вязкость динамическая при -30 °С, мПа*с	ASTM D 5293	5700	5950	при -25°C 6000	при -20°C 6500
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	224	225	220	229
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-38	-39	-38	-35
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 3900	856	859	860	870
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	157	157	158	140
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,25	1,25	1,25	1,25
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	13,2	13,2	13	13,6
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	10,4	10,4	10,8	11,5

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6