XIM XTRUCK SYNTHETIC DPF

SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 15W-40
API CJ-4; ACEA E6/E8, E7, E9/E11

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО КАТЕГОРИИ UHPD С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ, ФОСФОРА И СУЛЬФАТНОЙ ЗОЛЫ (LOW SAPS) ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГИТЕЛЕЙ С ФИЛЬТРАМИ DPF

ВИД ФАСОВКИ

20 л
205 л

СЕЗОН

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Синтетическое моторное масло на основе базовых масел III группы и высокоэффективного малозольного пакета присадок, отвечающего последним требованиям производителей техники. Обладает наивысшими эксплуатационными свойствами для применения в экологичных двигателях с 2017 года выпуска и совместимо с системами снижения токсичности отработанных газов SCR, EGR и сажевыми фильтрами (DPF).

ПРИМЕНЕНИЕ

XTRUCK SYNTHETIC DPF предназначено для применения в магистральной (тягачи, автобусы) и внедорожной (горнодобывающей, сельскохозяйственной) технике с высокофорсированными дизельными двигателями европейских, американских и азиатских производителей. Рекомендовано для двигателей экологического класса EURO-5 и 6, где требуется уровень эксплуатационных свойств API CJ-4 и ACEA E6/E8, E7, E9/E11.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическая основа обеспечивает термическую и антиокислительную стабильность, препятствуя образованию отложений и старению масла, продлевая срок его службы.
- Сбалансированные вязкостно-температурные свойства гарантируют прокачиваемость и текучесть масла при низких температурах, не увеличивая потери вязкости от деструкции и расхода за счет испаряемости.
- Улучшенная защита от износа продлевает ресурс элементов цилиндропоршневой группы.
- Превосходные моюще-диспергирующие свойства обеспечивают защиту деталей от отложений, продлевая срок службы двигателя.

ООО «ГК ОКТЕН»
+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru
г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1/9

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

MB 228.31/228.51
MTU Category 2.1/3.1
Caterpillar ECF-3
JASO DH-2
MAN M3477/M3575/M3271
Volvo VDS -4.5
DAF LD
MACK EO-O
DCC 93K218
DCC 93K222 (10/15W-X)
Renault RLD-3/RGD
Cummins CES 20081/20086
Deutz DQC III-10 LA/DQC IV-18 LA
Scania LDF-4 (кроме 15W40)
MACK EOS-4.5 (10W30, 15W-40)

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ *

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	5W-30	5W-40	10W-30	15W-40
Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	ASTM D445	11,2	14,9	11,5	15,5
Индекс вязкости	ASTM D2270	151	161	148	155
Вязкость динамическая CCS, мПа*с	ASTM D5293	5 570	5 860	6 230	5 720
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	230	232	236	243
Температура застывания, °С	ASTM D97	–42	–42	–39	–36
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	11,1	11,0	11,1	10,9
Зольность сульфатная, %	ASTM D874	1,0	1,0	1,0	1,0
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	10,5	10,5	9,5	7,5
Плотность при 15 °С, кг/м^3	ASTM D4052	854	857	860	871

*Информация о продукции является справочной и не является спецификацией. Типичные характеристики продукции могут варьироваться в пределах, установленных нормативно-технической документацией.

ООО «ГК ОКТЕН»
+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru
г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, пом. 1/9