



19.20.29-013-56417025-2023
МАСЛА МОТОРНЫЕ



XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO

SAE 5W-30 (E4/E7), 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40
API CI-4, ACEA E7

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА С ДЛЯ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ
СТАНДАРТОВ EURO-4, EURO-5, А ТАКЖЕ
ДВИГАТЕЛЕЙ SCANIA СТАНДАРТА EURO-6.

ВИД ФАСОВКИ:

4 л
10 л
20 л
216,5 л (180 кг)

СЕЗОН:

Все сезоны

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетические моторные масла, производящиеся на основе высокоочищенного гидрокрекингowego масла III группы. Характеристики XTRUCK SYNTHETIC PRO имеют высокий показатель индекса вязкости со значительными температурными и антиокислительными свойствами. Гарантирован низкий расход масла при существенно продленном интервале замены. Содержит премиальный пакет присадок с добавлением молибдена.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



СООТВЕТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

- SCANIA LDF-2 / LDF-3
- DEUTZ DQC IV-10
- IVECO T3 E4 / STANDART TFE
- MAN M3277
- MB 228.5
- MTU CATEGORY 3
- RENAULT TRUCKS
- RXD / RLD-2
- VOLVO VDS-3
- MACK EO-N
- CUMMINS CES 20077 / 20078
- SINOTRUK
- SHAANXI
- FAW

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удовлетворяют требования по увеличенной длительности срока эксплуатации ведущих европейских производителей двигателей таких, как Mercedes-Benz, MAN, DAF, Volvo и других, что позволяет значительно снизить простои транспортных средств.
- Отличная скорость циркуляции масла после запуска, что уменьшает износ во время холодного старта и прогрева двигателя.
- Высокотехнологичный пакет присадок с добавлением молибдена способствует повышенному уровню противозадирных и противоизносных свойств, даже при максимальной нагрузке, удовлетворяя требования защиты от изнашивания многих европейских, американских и японских двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Для тяжелонагруженных дизельных двигателей грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники.

Большинство двигателей стандартов Euro-2,-3,-4,-5 без сажевых фильтров, а также двигателей Scania стандарта Euro-6.

Удовлетворяют требования таких европейских производителей, как Volvo, Renault, DAF, Scania, Deutz и Iveco, а также Cummins, Mack и многих японских типов двигателей.

Подходят для широкого круга грузовых автомобилей и автобусов с современными экологически чистыми двигателями Mercedes-Benz и MAN.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕТОД ИСПЫТАНИЙ	XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 5W30	XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 5W40	XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 10W30	XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 10W40	XIM XTRUCK SYNTHETIC PRO 15W40
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	11,6	13,5	11,4	14,5	16,2
Вязкость динамическая при -30°C, мПа*с	ASTM D 5293	5230	5730	при -25°C 5790	при -25°C 5800	при -20°C 6400
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	231	225	234	239	239
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-40	-40	-39	-38	-35
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900	855	860	855	850	859
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	159	159	159	160	155
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	11	11	11	11	11
Испаряемость по НОАК, %	ASTM D 5800	9,3	9,6	9,8	9,8	10,4
Содержание молибдена, ppm	-	200	200	200	200	200

Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6



ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Важно правильно утилизировать отработанное масло, чтобы избежать негативного воздействия на окружающую среду. Следует сдавать отработанное масло в официальные приемные пункты или специализированные центры по утилизации масел. Не рекомендуется сливать отработанное масло в канализацию, почву или водоемы, даже если оно относится к биоразлагаемым.

Сдавая отработанное масло в официальные приемные пункты, вы помогаете восстановлению и переработке масла, а также минимизируете негативное влияние на окружающую среду. Пожалуйста, обязательно следуйте рекомендациям по правильной утилизации отработанного масла в соответствии с местными законодательными требованиями и регулятивами.

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

- При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения масла XIM не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды.
- Избегайте попадания масел на кожу. При работе с отработанным маслом пользуйтесь защитными перчатками. При попадании масла на кожу его необходимо сразу смыть его водой с мылом. Беречь вдали от детей и животных.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

-  Избегать экстремальных температур.
-  Канистры, упакованные в картонные коробки, беречь от влаги и хранить в помещении.
-  Бочки желательно хранить в помещении.
-  Вне помещения хранить бочки на боку во избежание накопления влаги.



ООО "ИКСИМ"

+7 (495) 123-35-77
office@okten.ru

Тверская область, Конаковский район,
д. Старое Мелково, ул. Центральная 6